



# Datenblatt Revolution iLink Pro

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## Revolution iLink Pro

Rahmen: Corratec Revolution iLink

Komponenten: Shimano Deore XT 12S

Größe: 44, 48, 52

Farben:



### TECHNOLOGIEN



### BESCHREIBUNG

- Einzigartige **Inside Link Technologie** für einen straffen Hinterbau ohne separaten Lockout.
- Das ideale Einsatzgerät für **Allmountaintouren und Alpenüberquerungen**.
- **Rahmen mit Boost Standard** - leichter und gleichzeitig steifer.

### RAHMEN

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	589	101	68	75	1144	435	445	610
48	616	108	68	75	1171	435	460	615
52	632	124	68	75	1192	435	475	630

### AUSSTATTUNG

#### BASIS:

RAHMEN:	<b>Corratec Revolution iLink</b>
GABEL:	<b>Rockshox SID RL 29" Boost</b>
FULLY DÄMPFER:	<b>Rockshox Deluxe Select</b>
BREMSEN:	<b>Shimano Deore XT vorne</b> <b>Shimano Deore XT hinten</b>
VORBAU:	<b>ZZYZX SL Alloy</b>
LENKER:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SATTEL:	<b>Selle Italia Model X</b>
SATTELSTÜTZE:	<b>Kindshock RAGEi</b>

#### LAUFRAD:

FELGE:	<b>DT Swiss M 1900 Spline 29 vorne</b> <b>DT Swiss M 1900 Spline 29 hinten</b>
REIFEN:	<b>Schwalbe Nobby Nic vorne</b> <b>Schwalbe Nobby Nic hinten</b>

#### ANTRIEB:

KURBEL:	<b>Shimano Deore XT</b>
KASSETTE:	<b>SRAM CS PG1230 11-50T</b>
SCHALTWERK:	<b>Shimano DEORE XT SGS 12S</b>
SCHALTHEBEL:	<b>Shimano Deore XT</b>

#### SPEZIAL:

ÜBERSETZUNG KURBEL:	<b>1s; 32</b>
ÜBERSETZUNG KASSETTE:	<b>12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 33 39 45 51</b>
GABEL FEDERWEG:	<b>120 mm</b>
SIZE BRAKE DISC:	<b>180 mm vorne</b> <b>180 mm hinten</b>

Auf Grund der aktuell durch Covid19 verursachten Probleme in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.