



Datenblatt E-Power iLink 180 Race

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.corratec.de

iLINK 180

E-Power iLink 180 Race

Rahmen: Corratec E-Power iLink 180

Komponenten: Bosch Performance Line CX

Größe: 42, 48, 52

Farben:



The rendering is for reference only

TECHNOLOGIEN



BESCHREIBUNG

- **Ultraleichter Carbon Rahmen** mit 180mm Federweg.
- **Shadow Edge Tube 2.0** - weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen mit integriertem Akku.
- Die **Inside Link Technologie** jetzt auch als E-Power iLink.
- **Höchste Steifigkeit** bei minimalen Gewicht.
- **85 NM** maximale Leistung.
- **625 WH** größtmögliche Reichweite.

RAHMEN

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

AUSSTATTUNG

BASIS:

RAHMEN:	Corratec E-Power iLink 180
GABEL:	Rockshox Yari Motion Control RC 29" Boost
FULLY DÄMPFER:	Rockshox Super Deluxe
BREMSEN:	Magura MT Thirty vorne Magura MT Thirty hinten
VORBAU:	ZZYZX SL Alloy
LENKER:	ZZYZX SL Alloy Handlebar
SATTEL:	Selle Italia Model X
SATTELSTÜTZE:	Kindshock 900i

ANTRIEB:

KURBEL:	SRAM X-SYNC 2 34T
KASSETTE:	SRAM CS PG1210 11-50T
SCHALTWERK:	SRAM GX Eagle Lunar 12S
SCHALTHEBEL:	SRAM SX Eagle Single Click E Trigger

LAUFRAD:

FELGE:	ZZYZX Cross Attack 29 Boost vorne ZZYZX Cross Attack 650B hinten
REIFEN:	Michelin Wild Enduro TLR 29 vorne Michelin Wild Enduro TLR 650B+ hinten

SPEZIAL:

ÜBERSETZUNG KURBEL:	1s; 34
ÜBERSETZUNG KASSETTE:	12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50
GABEL FEDERWEG:	180 mm
SIZE BRAKE DISC:	203 mm vorne 203 mm hinten
MOTOR:	BOSCH Performance Line CX
AKKU:	BOSCH PowerTube 625Wh

Auf Grund der aktuell durch Covid19 verursachten Probleme in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.