



# Datenblatt E-Power iLink 180 Race

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## iLINK 180

### E-Power iLink 180 Race

Rahmen: Corratec E-Power iLink 180 Boost

Komponenten: Sram GX AXS Eagle

Größe: 42, 48, 52

Farben:



#### TECHNOLOGIEN



#### BESCHREIBUNG

- Ultraleichter Carbon Rahmen inklusive Carbon Hinterbau mit 180mm Federweg.
- Alle herausragenden Features der iLink Technologie nun auch im E-Bike.
- Shadow Edge Tube 2.0 - weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen mit vollintegriertem 625Wh Akku.

#### RAHMEN

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

#### AUSSTATTUNG

##### BASIS:

RAHMEN:	<b>Corratec E-Power iLink 180 Boost</b>
GABEL:	<b>Rockshox Yari RC 29"</b>
FULLY DÄMPFER:	<b>Rockshox Super Deluxe Select</b>
BREMSEN:	<b>SRAM Guide vorne SRAM Guide T hinten</b>
VORBAU:	<b>ZZYZX SL Alloy</b>
LENKER:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SATTEL:	<b>Selle San Marco Gnd Full-fit</b>
SATTELSTÜTZE:	<b>Kindshock 900i</b>

##### ANTRIEB:

KURBEL:	<b>SRAM X-SYNC 2 34T</b>
KASSETTE:	<b>SRAM CS PG1210 11-50T</b>
SCHALTWERK:	<b>SRAM GX Eagle Lunar 12S</b>
SCHALTHEBEL:	<b>SRAM NX Eagle Single Click</b>

##### LAUFRAD:

FELGE:	<b>ZZYZX X30 vorne ZZYZX X30 hinten</b>
REIFEN:	<b>Michelin E-Wild 29 vorne Michelin E-Wild 650B hinten</b>

##### SPEZIAL:

ÜBERSETZUNG KURBEL:	<b>1s; 34</b>
ÜBERSETZUNG KASSETTE:	<b>12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50</b>
GABEL FEDERWEG:	<b>180 mm</b>
SIZE BRAKE DISC:	<b>203 mm vorne 203 mm hinten</b>
MOTOR:	<b>BOSCH Performance CX Race</b>
AKKU:	<b>BOSCH PowerTube 625Wh</b>
ZUBEHÖR:	<b>Bosch Kiox 300 Display</b>

Aufgrund von weltweiten Problemen in den Lieferketten kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.

Bilder nur zur Illustration der Farben. Für genauere Informationen die Spezifikationenliste beachten.