



Datasheet E-Power Urban 28 AP5 11S Wave

For more informations visit www.corratec.de

EPOWER28

E-Power Urban 28 AP5 11S Wave

Telaio: Corratec E-Power Urban 28 Fusion Tube Wave

Componenti: L-TWOO A11-X

Dimensione: 45, 50, 55

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Ingresso basso per salire e scendere dalla bicicletta il più velocemente possibile.
- Copertura dell'ingresso realizzata in elastomero di alta qualità e rinforzata con fibra di vetro.
- Portapacchi a montaggio diretto con capacità di carico fino a 25 kg ed elegante luce posteriore integrata.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69	73	1149	465	385	672
50	600	195	69	73	1160	465	391	686
55	610	210	69	73	1172	465	397	700

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power Urban 28 Fusion Tube Wave
FORCELLA:	SR Suntour NEX-DS 700C
FRENI:	Shimano Disc Brake MT200 anteriore Shimano Disc Brake MT200 posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX Trekking Handlebar
SELLA:	Selle Royal Orbis
REGGISELLA:	ZZYZX Suspension Seatpost

RUOTE:

CERCHIO:	ZZYZX MTC Cross
PNEUMATICO:	Schwalbe Energizer Plus Performance

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	ZZYZX E-Power Crank
CASSETTA:	L-Twoo CS A11
DERAGLIATORE POSTERIORE:	L-Twoo A11-X 11S
LEVE DEL CAMBIO:	L-Twoo AX 11S

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 38
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	11s; 11 13 15 17 19 21 24 28 32 37 46
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	63 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Active Line Plus
BATTERIA:	BOSCH PowerPack 545 Performance
ACCESSORI:	Bosch Intuvia Display

A causa di problemi mondiali nelle catene di consegna, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.