



# Datasheet E-Power Urban 28 AP5 12S Gent

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## EPOWER 28

### E-Power Urban 28 AP5 12S Gent

Telaio: Corratec E-Power Urban 28 Gent

Componenti: corratec Fusion Tube Edge Technology

Dimensione: 50, 55, 60

Colori:



The rendering is for reference only

#### TECNOLOGIE



#### DESCRIZIONE

- Telaio in alluminio di alta classe con ingresso profondo per il turismo e il commuting urbano.
- Bicicletta da turismo e da città ottimizzata per il comfort, con forcella ad aria e reggisella sospeso.
- Tecnologia Fusion Tube Edge - il telaio per e-bike Corratec più stabile e sicuro al mondo.

#### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	605	160	69	73	1167	465	409	643
55	615	175	69	73	1178	465	416	653
60	625	190	69	73	1188	465	424	657

#### ALLESTIMENTO

##### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec E-Power Urban 28 Gent</b>
FORCELLA:	<b>SR Suntour NEX-DS 700C</b>
FRENI:	<b>Shimano MT 200 anteriore Shimano MT200 posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX Trekking Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Royal Milo Plus Trekking</b>
REGGISELLA:	<b>ZZYZX Alloy Seatpost</b>

##### RUOTE:

CERCHIO:	<b>ZZYZX Trekking HD 28" anteriore ZZYZX Trekking HD 28" posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Energizer Active Plus anteriore Schwalbe Energizer Active Plus posteriore</b>

##### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM Cring X-Sync</b>
CASSETTA:	<b>SRAM CS PG1210 11-50T</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM SX Eagle 12S</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM SX Eagle Single Click E Trigger</b>

##### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 38</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>63 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore 160 mm posteriore</b>
MOTORE:	<b>BOSCH Active Line Plus</b>
BATTERIA:	<b>BOSCH PowerPack 545 Performance</b>
LUCI:	<b>AXA Compact Line 20</b>
PORTAPACCHI POSTERIORE:	<b>Massload MIK System Direct Mount Carrier</b>