



# Datasheet E-Power Urban 28 AP5 8S Wave

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## EPOWER28

### E-Power Urban 28 AP5 8S Wave

Telaio: Corratec E-Power Urban 28 Wave

Componenti: Bosch Active Line Plus

Dimensione: 45, 50, 55

Colori:



#### TECNOLOGIE



#### DESCRIZIONE

- L'ingresso basso e la geometria ergonomica assicurano il massimo piacere di guida nei tour e nel traffico cittadino.
- Bicicletta da città ottimizzata per il comfort, con forcella ad aria e reggisella sospeso.
- Tecnologia Fusion Tube Edge, il telaio per e-bike Corratec più stabile e sicuro al mondo.

#### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69	73	1149	465	385	672
50	600	195	69	73	1160	465	391	686
55	610	210	69	73	1172	465	397	700

#### ALLESTIMENTO

##### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec E-Power Urban 28 Wave</b>
FORCELLA:	<b>SR Suntour NEX-DS 700C</b>
FRENI:	<b>Shimano MT 200 anteriore Shimano MT200 posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX Trekking Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Royal Orbis</b>
REGGISELLA:	<b>ZZYZX Alloy Seatpost</b>

##### RUOTE:

CERCHIO:	<b>ZZYZX Trekking 29er Disc anteriore ZZYZX Trekking 29er Disc posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Energizer Active Plus anteriore Schwalbe Energizer Active Plus posteriore</b>

##### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>ZZYZX E-Power Crank 38T</b>
CASSETTA:	<b>Shimano Nexus</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>Shimano NEXUS Revo Shifter</b>

##### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 38</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>8s; 19</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>63 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore 160 mm posteriore</b>
MOTORE:	<b>BOSCH Active Line Plus</b>
BATTERIA:	<b>BOSCH PowerPack 545 Performance</b>
LUCI:	<b>AXA Compact Line 20</b>
PORTAPACCHI POSTERIORE:	<b>Massload MIK System Direct Mount Carrier</b>

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.