



# Datasheet Revo BOW

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## REVO BOW

### Revo BOW

Telaio: Corratec Revo Bow

Componenti: Sram SX Eagle 12S

Dimensione: 39, 44, 49, 54

Colori:



#### TECNOLOGIE



#### DESCRIZIONE

- L'attrezzo perfetto per l'allenamento sulle piste XCO con componenti di alta classe.
- Estremamente rigida grazie al telaio in carbonio EPS.
- Tubo superiore arcuato per una maggiore sicurezza e comfort sui percorsi tecnici.

#### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	74	1085	425	407	605
44	600	100	69	74	1106	425	426	610
49	625	110	69	74	1132	425	448	620
54	650	121	69	74	1158	425	469	630

#### ALLESTIMENTO

##### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec Revo Bow</b>
FORCELLA:	<b>Manitou Markhor 29"</b>
FRENI:	<b>Magura MT4 anteriore Magura MT4 posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Italia Model X</b>
REGGISELLA:	<b>ZZYZX SL Alloy Seatpost</b>

##### RUOTE:

CERCHIO:	<b>ZZYZX Cross Attack anteriore ZZYZX Cross Attack posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Nobby Nic 2.25 anteriore Schwalbe Nobby Nic 2.25 posteriore</b>

##### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM 38T Non Boost</b>
CASSETTA:	<b>SRAM CS PG1210 11-50T</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM SX Eagle 12S</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM SX Eagle</b>

##### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 32</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>100 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore 160 mm posteriore</b>

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con delle modifiche.