



Datasheet Revo BOW

For more informations visit www.corratec.de

REVO BOW

Revo BOW

Telaio: Corratec Revo Bow

Componenti: Sram SX Eagle 12S

Dimensione: 39, 44, 49, 54

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- La bicicletta è il miglior strumento di allenamento sui percorsi XCO ed è dotata di componenti di alta qualità.
- Estremamente rigida grazie al telaio in carbonio EPS.
- Tube orizzontale arcuato per aumentare la sicurezza e il comfort sui percorsi tecnici.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	74	1085	425	407	605
44	600	100	69	74	1106	425	426	610
49	625	110	69	74	1132	425	448	620
54	650	121	69	74	1158	425	469	630

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec Revo Bow
FORCELLA:	Manitou Markhor 29"
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX SL Alloy Handlebar
SELLA:	Selle Italia Model X
REGGISELLA:	ZZYZX SL Alloy Seatpost

RUOTE:

CERCHIO:	ZZYZX Cross Attack anteriore ZZYZX Cross Attack posteriore
PNEUMATICO:	Schwalbe Nobby Nic 2.25 anteriore Schwalbe Nobby Nic 2.25 posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM 38T Non Boost
CASSETTA:	SRAM CS PG1210 11-50T
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM SX Eagle
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM SX Eagle

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 32
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	100 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.