



Datasheet E-Power Trekking 28 CX6 12S Gent

For more informations visit www.corratec.de

EPOWER28

E-Power Trekking 28 CX6 12S Gent

Telaio: Corratec E-Power Trekking 28

Componenti: Bosch Performance Line CX

Dimensione: 50, 55, 60

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Il telaio in alluminio di alta qualità offre la massima sicurezza e stabilità.
- Il Trinity Tube Edge di nuova concezione, con il suo sistema a tre camere, è progettato per garantire la massima stabilità e sicurezza.
- L'ingresso basso e il design ergonomico consentono una guida confortevole.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	605	160	69	73	1137	465	405	653
55	615	175	69	73	1148	465	411	667
60	625	190	69	73	1159	465	417	681

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power Trekking 28
FORCELLA:	Suntour NEX-E25P 700C
FRENI:	Shimano MT 200 anteriore Shimano MT200 posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX Trekking Handlebar
REGGISELLA:	ZZYZX Alloy Seatpost

RUOTE:

CERCHIO:	ZZYZX Trekking 29er Disc anteriore ZZYZX Trekking 29er Disc posteriore
PNEUMATICO:	Schwalbe Energizer Active Plus anteriore Schwalbe Energizer Active Plus posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM PG1210 Eagle
CASSETTA:	SRAM CS PG1210 11-50T
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM SX Eagle
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM SX Eagle Single Click E Trigger

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 38
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	63 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance Line CX
BATTERIA:	BOSCH PowerTube 625Wh
LUCI:	AXA Compact Line 20
PORTAPACCHI POSTERIORE:	Massload MIK System Direct Mount Carrier

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.