



# Datasheet Revolution iLink Elite

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## Revolution iLink Elite

Telaio: Corratec Revolution iLink

Componenti: corratec Inside Link Technologie

Dimensione: 44, 48, 52

Colori:



### TECNOLOGIE



### DESCRIZIONE

- Eccezionale tecnologia Inside Link per un angolo posteriore stretto in qualsiasi momento senza bloccaggio
- Il dispositivo perfetto per i lunghi tour Allmountain e per attraversare le Alpi.
- Telaio con Boost standard. Leggero e rigido allo stesso tempo

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con modifiche.

### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	589	101	68	75	1144	435	445	610
48	616	108	68	75	1171	435	460	615
52	632	124	68	75	1192	435	475	630

### ALLESTIMENTO

#### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec Revolution iLink</b>
FORCELLA:	<b>Rockshox Reba Motion Control 29" Boost</b>
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	<b>Rockshox Deluxe Select</b>
FRENI:	<b>Magura MT Thirty anteriore Magura MT Thirty posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Italia Model X</b>
REGGISELLA:	<b>Kindshock E20i OD</b>

#### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM NX Eagle Boost Black</b>
CASSETTA:	<b>SRAM PG1230 Eagle</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM NX Eagle</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM NX Eagle</b>

#### RUOTE:

CERCHIO:	<b>Mavic CROSSMAX 29 anteriore Mavic CROSSMAX 29 posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Nobby Nic anteriore Schwalbe Nobby Nic posteriore</b>

#### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 32</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>120 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore 180 mm posteriore</b>

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con delle modifiche.