



# Datasheet Revo BOW Elite

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## REVO BOW

### Revo BOW Elite

Telaio: Corratec Revo Bow

Componenti: Sram GX Eagle 12S

Dimensione: 39, 44, 49, 54

Colori:



#### TECNOLOGIE



#### DESCRIZIONE

- La bicicletta è il miglior strumento di allenamento sui percorsi XCO ed è dotata di componenti di alta qualità.
- Estremamente rigida grazie al telaio in carbonio EPS.
- Tube orizzontale arcuato per aumentare la sicurezza e il comfort sui percorsi tecnici.

#### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	74	1085	425	407	605
44	600	100	69	74	1106	425	426	610
49	625	110	69	74	1132	425	448	620
54	650	121	69	74	1158	425	469	630

#### ALLESTIMENTO

##### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec Revo Bow</b>
FORCELLA:	<b>Rockshox SID SL Select 29" Boost</b>
FRENI:	<b>SRAM Level Ultimate anteriore</b> <b>SRAM Level Ultimate posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Italia Model X</b>
REGGISELLA:	<b>ZZYZX SL Alloy Seatpost</b>

##### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM GX Eagle DUB</b>
CASSETTA:	<b>SRAM PG1230 Eagle</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM GX Eagle Lunar 12S</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM GX Eagle</b>

##### RUOTE:

CERCHIO:	<b>Mavic Crossmax anteriore</b> <b>Mavic Crossmax posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Nobby Nic anteriore</b> <b>Schwalbe Nobby Nic posteriore</b>

##### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 32</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>100 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore</b> <b>160 mm posteriore</b>

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.