



# Datasheet Revolution iLink Elite

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

R  
iLink

## Revolution iLink Elite

Telaio: Corratec Revolution iLink SL

Componenti: SRAM X01 Eagle 12S

Dimensione: 44, 48, 52

Colori:



### TECNOLOGIE



### DESCRIZIONE

- La bicicletta perfetta per i tour allmountain e i sentieri scorrevoli.
- Il triangolo posteriore senza blocco separato assicura la massima propulsione.
- La bicicletta, sviluppata secondo lo standard Boost, genera la massima agilità in fuoristrada.

### TELAIO

### ALLESTIMENTO

#### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec Revolution iLink SL</b>
FORCELLA:	<b>Rockshox Reba Motion Control 29" Boost</b>
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	<b>Rockshox Deluxe Select+</b>
FRENI:	<b>SRAM Guide anteriore SRAM Guide posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX Alloy Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Italia Model X</b>
REGGISELLA:	<b>Kindshock E20i</b>

#### RUOTE:

CERCHIO:	<b>Mavic Crossmax 29" anteriore Mavic Crossmax 29" posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Hans Dampf 60-622 anteriore Schwalbe Hans Dampf 60-622 posteriore</b>

#### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM NX Eagle Boost Black</b>
CASSETTA:	<b>SRAM XG1295 Eagle</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM NX Eagle</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM NX Eagle</b>

#### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 32</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12S; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 52</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>120 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO	<b>180 mm anteriore 160 mm posteriore</b>

A causa di problemi mondiali nelle catene di consegna, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.