



Datasheet E-Power RS 160 Factory 45

For more informations visit www.corratec.de

E-Power RS 160 Factory 45

Telaio: Corratec E-Power RS 160 Boost

Componenti: Bosch Performance Line Speed

Dimensione: 39, 42, 47, 52

Colori:



The rendering is for reference only

TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Telaio di alta qualità con alluminio triplo imbutito per una E-Bike leggera e rigida.
- Shadow Edge Tube 2.0 - il telaio per E-Bike in corratec più stabile e sicuro al mondo con batteria integrata.
- Geometria allmountain comoda e sportiva - si adatta perfettamente ai lunghi tour.
- La bicicletta non è omologata Stvzo.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	595	130	65	74	1214	455	415	627
42	608	120	65	74	1225	455	431	617
47	630	130	65	74	1249	455	450	627
52	653	140	65	74	1274	455	471	636

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power RS 160 Boost
FORCELLA:	Rockshox Lyrik Ultimate Boost 29"
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	Rockshox Super Deluxe Ultimate
FRENI:	SRAM DB G2 R anteriore SRAM DB G2 R posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy
MANUBRIO:	ZZYZX SL Alloy Handlebar
SELLA:	Selle Italia Model X
REGGISELLA:	Kindshock 900i

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM X-SYNC 2 34T
CASSETTA:	SRAM CS XG 1275
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM GX Eagle Lunar 12S
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM GX Eagle 12-Speed

RUOTE:

CERCHIO:	Mavic E-Deemax R30 29" anteriore Mavic E-Deemax R35 650B posteriore
PNEUMATICO:	Michelin Wild Enduro TLR 29 anteriore Michelin Wild Enduro TLR 650B+ posteriore

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 34
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	160 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	200 mm anteriore 200 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance Line Speed
BATTERIA:	BOSCH PowerTube 625Wh

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con modifiche.

La bicicletta non è omologata Stvzo.