



Datasheet E-Power iLink 180 Factory 45

For more informations visit www.corratec.de

iLINK 180

E-Power iLink 180 Factory 45

Telaio: Corratec E-Power iLink 180

Componenti: Sram Eagle AXS Red

Dimensione: 42, 48, 52

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Telaio in carbonio ultraleggero con triangolo posteriore in carbonio ed escursione di 180 mm.
- Una macchina da discesa che garantisce un piacere incredibile su tutti i sentieri del mondo.
- Shadow Edge Tube 2.0 - il telaio corratec E-Bike più stabile e sicuro al mondo.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power iLink 180
FORCELLA:	Rockshox Zeb Ultimate 29"
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	Rockshox Super Deluxe Ultimate
FRENI:	SRAM G2 RSC anteriore SRAM G2 RSC posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy
MANUBRIO:	ZZYZX SL Alloy Handlebar
SELLA:	Selle Italia Model X
REGGISELLA:	Rockshox Reverb AXS

RUOTE:

CERCHIO:	DT Swiss HX 1501 Spline 29" anteriore DT Swiss HX 1501 Spline 650B posteriore
PNEUMATICO:	Michelin Wild Enduro TLR 29 anteriore Michelin Wild Enduro TLR 650B+ posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM X-SYNC 2 34T
CASSETTA:	SRAM Eagle Black 10-50
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM AXS Eagle
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM XX1 Eagle AXS

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 34
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	180 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	203 mm anteriore 203 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance Line Speed
BATTERIA:	BOSCH PowerTube 625Wh

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.