



# Datasheet E-Power RS 160 Factory

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## E-Power RS 160 Factory

Telaio: Corratec E-Power RS 160 Boost

Componenti: Bosch Performance Line CX

Dimensione: 39, 42, 47, 52

Colori:



The rendering is for reference only

### TECNOLOGIE



### DESCRIZIONE

- Telaio di alta qualità con triplo alluminio imbutito per una E-Bike leggera e rigida.
- Shadow Edge Tube 2.0 - il telaio E-Bike corratec più stabile e sicuro al mondo con batteria integrata.
- Geometria allmountain confortevole .

### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	595	130	65	74	1214	455	415	627
42	608	120	65	74	1225	455	431	617
47	630	130	65	74	1249	455	450	627
52	653	140	65	74	1274	455	471	636

### ALLESTIMENTO

#### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec E-Power RS 160 Boost</b>
FORCELLA:	<b>Rockshox Lyrik Ultimate Boost 29"</b>
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	<b>Rockshox Super Deluxe Ultimate</b>
FRENI:	<b>SRAM DB G2 R anteriore</b> <b>SRAM DB G2 R posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Italia Model X</b>
REGGISELLA:	<b>Kindshock 900i</b>

#### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM X-SYNC 2 34T</b>
CASSETTA:	<b>SRAM CS XG 1275</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM GX Eagle Lunar 12S</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM GX Eagle 12-Speed</b>

#### RUOTE:

CERCHIO:	<b>Mavic E-Deemax R30 29" anteriore</b> <b>Mavic E-Deemax R35 650B posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Michelin Wild Enduro TLR 29 anteriore</b> <b>Michelin Wild Enduro TLR 650B+ posteriore</b>

#### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 34</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>160 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>200 mm anteriore</b> <b>200 mm posteriore</b>
MOTORE:	<b>BOSCH Performance Line CX</b>
BATTERIA:	<b>BOSCH PowerTube 625Wh</b>

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con delle modifiche.