



Datasheet E-Power RS 160 Factory

For more informations visit www.corratec.de

E-Power RS 160 Factory

Telaio: Corratec E-Power RS 160 Boost

Componenti: Sram GX Eagle

Dimensione: 39, 42, 47, 52

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Il telaio Triple Butted in alluminio assicura una e bike leggera e stabile.
- La tecnologia Shadow Edge Tube 3.0 dona al telaio la massima rigidità.
- La speciale geometria Allmountain è perfettamente idonea per lunghi tour.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	613	145	65	74	1223	449	425	655
42	633	145	65	74	1243	449	445	655
47	654	150	65	74	1266	449	465	660
52	677	160	65	74	1290	449	485	669

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power RS 160 Boost
FORCELLA:	Rockshox FS Zeb Ultimate RC2
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	Super Deluxe Ultimate RC2T
FRENI:	SRAM G2 R anteriore SRAM G2 R posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy
MANUBRIO:	ZZYZX SL Alloy Handlebar
SELLA:	Selle San Marco Gnd Full-fit
REGGISELLA:	Kindshock 900i

RUOTE:

CERCHIO:	Mavic E-Deemax S30 anteriore Mavic E-Deemax S35 posteriore
PNEUMATICO:	Michelin E-Wild 29 anteriore Michelin E-Wild 650B posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM X-SYNC 2 34T
CASSETTA:	SRAM CS XG 1275
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM GX Eagle Lunar 12S
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM GX Eagle 12-Speed

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 34
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	160 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	203 mm anteriore 203 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance Line CX
BATTERIA:	BOSCH PowerTube 750Wh
ACCESSORI:	Bosch Kiox 300 Display

A causa di problemi mondiali nelle catene di consegna, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.