



Datasheet E-Power Trekking 28 P5 8S Wave

For more informations visit www.corratec.de

EPOWER28

E-Power Trekking 28 P5 8S Wave

Telaio: Corratec E-Power Trekking Trinity Tube 28

Wave

Componenti: corratec Trinity Tube

Dimensione: 45, 50, 55

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Telaio in alluminio di alta qualità per una maggiore sicurezza e stabilità durante i tour e nel traffico.
- Nuovo Trinity Tube Edge - tre camere e una barra trasversale assicurano una rigidità e una stabilità superiori.
- Una bicicletta da turismo ottimizzata per il comfort.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	620	175	69	74	1189	490	425	659
50	630	185	69	74	1200	490	432	669
55	640	195	69	74	1211	490	439	678

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power Trekking Trinity Tube 28 Wave
FORCELLA:	SR Suntour SF15 NEX E25 DS
FRENI:	Shimano MT 200 anteriore Shimano MT200 posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX Trekking Handlebar
SELLA:	Selle Royal Milo Plus Trekking
REGGISELLA:	ZZYZX Alloy Seatpost

RUOTE:

CERCHIO:	ZZYZX Trekking HD 28" anteriore ZZYZX Trekking HD 28" posteriore
PNEUMATICO:	Schwalbe Energizer Active Plus anteriore Schwalbe Energizer Active Plus posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	ZZYZX E-Power Crank
CASSETTA:	Shimano Nexus
DERAGLIATORE POSTERIORE:	Shimano NEXUS 8s
LEVE DEL CAMBIO:	Shimano NEXUS Revo Shifter

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 38
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	8s; 19
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	63 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance Line
BATTERIA:	BOSCH Power Tube 500 Wh
LUCI:	AXA Compact Line 20
PORTAPACCHI POSTERIORE:	Massload MIK System Direct Mount Carrier

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con delle modifiche.