



# Datasheet E-Power Trekking 28 P6 8S Wave

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## EPOWER28

### E-Power Trekking 28 P6 8S Wave

Telaio: Corratec E-Power Trekking 28

Componenti: Bosch Power Tube 625 Wh

Dimensione: 45, 50, 55

Colori:



#### TECNOLOGIE



#### DESCRIZIONE

- Telaio in alluminio di alta qualità per una maggiore sicurezza e stabilità durante i tour e nel traffico.
- Il nuovo Trinity Tube - tre camere e una barra trasversale - garantisce una rigidità e una stabilità superiori.
- Bicicletta da turismo ottimizzata per il comfort.

#### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	620	175	69	74	1189	490	425	659
50	630	185	69	74	1200	490	432	669
55	640	195	69	74	1211	490	439	678

#### ALLESTIMENTO

##### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec E-Power Trekking 28</b>
FORCELLA:	<b>SR Suntour SF15 NEX E25 DS</b>
FRENI:	<b>Shimano MT 200 anteriore Shimano MT200 posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX Trekking Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle Royal Milo Plus Trekking</b>
REGGISELLA:	<b>ZZYZX Alloy Seatpost</b>

##### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>ZZYZX E-Power Crank</b>
CASSETTA:	<b>Shimano Nexus</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>Shimano NEXUS 8s</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>Shimano NEXUS Revo Shifter</b>

##### RUOTE:

CERCHIO:	<b>ZZYZX Trekking HD 28" anteriore ZZYZX Trekking HD 28" posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Energizer Active Plus anteriore Schwalbe Energizer Active Plus posteriore</b>

##### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 38</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>8s; 19</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>63 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore 160 mm posteriore</b>
MOTORE:	<b>BOSCH Performance Line</b>
BATTERIA:	<b>BOSCH PowerTube 625Wh</b>
LUCI:	<b>Trelock LS230 VEO 20</b>
PORTAPACCHI POSTERIORE:	<b>Massload MIK System Direct Mount Carrier</b>

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con delle modifiche.