



Datasheet E-Power Trekking 28 P6 8S Wave

For more informations visit www.corratec.de

EPOWER28

E-Power Trekking 28 P6 8S Wave

Telaio: Corratec E-Power Trekking Trinity Tube 28

Wave

Componenti: Bosch Performance Line

Dimensione: 45, 50, 55

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Il telaio in alluminio di alta qualità offre la massima sicurezza e stabilità.
- Il Trinity Tube Edge di nuova concezione, con il suo sistema a tre camere, è progettato per garantire la massima stabilità e sicurezza.
- L'ingresso basso e il design ergonomico consentono una guida confortevole.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	620	175	69	74	1189	490	425	659
50	630	185	69	74	1200	490	432	669
55	640	195	69	74	1211	490	439	678

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power Trekking Trinity Tube 28 Wave
FORCELLA:	Suntour NEX-E25P 700C
FRENI:	Shimano MT 200 anteriore Shimano MT200 posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX Trekking Handlebar
REGGISELLA:	ZZYZX Alloy Seatpost

RUOTE:

CERCHIO:	ZZYZX Trekking 29er Disc anteriore ZZYZX Trekking 29er Disc posteriore
PNEUMATICO:	Schwalbe Energizer Active Plus anteriore Schwalbe Energizer Active Plus posteriore

TRASMISSIONE:

CASSETTA:	Shimano Nexus
LEVE DEL CAMBIO:	Shimano NEXUS Revo Shifter

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA CASSETTA:	8s; 19
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	63 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance Line
BATTERIA:	BOSCH PowerTube 625Wh
LUCI:	Trelock LS230 VEO 20
PORTAPACCHI POSTERIORE:	Massload MIK System Direct Mount Carrier

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.