



Datasheet E-Power iLink 180 Pro

For more informations visit www.corratec.de

iLINK 180

E-Power iLink 180 Pro

Telaio: Corratec E-Power iLink 180
Componenti: Bosch Performance CX
Dimensione: 42, 48, 52
Colori:



The rendering is for reference only

TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Lussuoso telaio in carbonio con escursione di 180 mm.
- Shadow Edge Tube 2.0 - il telaio corratec E-Bike più stabile e sicuro al mondo.
- Latecnologia Inside Link è stata sviluppata per le E-MTB.
- Massima rigidità con peso minimo.
- 85 NM di prestazioni massime.
- 625 WH di autonomia massima.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO: **Corratec E-Power iLink 180**
 FORCELLA: **Rockshox Lyrik Select 29"**
 AMMORTIZZATORE POSTERIORE: **Rockshox Super Deluxe**
 FRENI: **SRAM DB G2 R anteriore**
SRAM DB G2 R posteriore
 ATTACCO: **ZZYX SL Alloy**
 MANUBRIO: **ZZYX SL Alloy Handlebar**
 SELLA: **Selle Italia Model X**
 REGGISSELLA: **Kindshock 900i**

TRASMISSIONE:

GUARNITURA: **SRAM X-SYNC 2 34T**
 CASSETTA: **SRAM CS XG 1275**
 DERAGLIATORE POSTERIORE: **SRAM X01 Eagle 12S**
 LEVE DEL CAMBIO: **SRAM GX Eagle 12-Speed**

RUOTE:

CERCHIO: **DT Swiss H1900 Spline 29" anteriore**
DT Swiss H1900 Spline 650B posteriore
 PNEUMATICO: **Michelin Wild Enduro TLR 29 anteriore**
Michelin Wild Enduro TLR 650B+ posteriore

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA: **1s; 34**
 RAPPORTI DELLA CASSETTA: **12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50**
 ESCURSIONE DELLA FORCELLA: **180 mm**
 DIMENSIONE DISCHI FRENO: **200 mm anteriore**
200 mm posteriore
 MOTORE: **BOSCH Performance Line CX**
 BATTERIA: **BOSCH PowerTube 625Wh**