



# Datasheet E-Power iLink 180 Pro

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## iLINK 180

### E-Power iLink 180 Pro

Telaio: Corratec E-Power iLink 180 Boost

Componenti: Sram GX Eagle

Dimensione: 42, 48, 52

Colori:



#### TECNOLOGIE



#### DESCRIZIONE

- Telaio in carbonio ultraleggero con carro posteriore in carbonio con escursione di 180 mm.
- Tutte le eccezionali caratteristiche della tecnologia iLink ora anche nelle e-bike.
- Shadow Edge Tube 2.0 - il telaio per e-bike corratec più stabile e sicuro al mondo.

#### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

#### ALLESTIMENTO

##### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec E-Power iLink 180 Boost</b>
FORCELLA:	<b>Rockshox ZEB Select RC 29"</b>
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	<b>Rockshox Super Deluxe Select</b>
FRENI:	<b>SRAM G2 R anteriore SRAM G2 RSC posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX SL Alloy Handlebar</b>
SELLA:	<b>Selle San Marco Gnd Full-fit</b>
REGGISELLA:	<b>Kindshock 900i</b>

##### RUOTE:

CERCHIO:	<b>DT Swiss H 1900 SPLINE anteriore DT Swiss H 1900 SPLINE posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Michelin E-Wild 29 anteriore Michelin E-Wild 650B posteriore</b>

##### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM X-SYNC 2 34T</b>
CASSETTA:	<b>SRAM CS XG 1275</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM X01 Eagle 12S</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM GX Eagle 12-Speed</b>

##### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 34</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>180 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>203 mm anteriore 203 mm posteriore</b>
MOTORE:	<b>BOSCH Performance CX Race</b>
BATTERIA:	<b>BOSCH PowerTube 625Wh</b>
ACCESSORI:	<b>Bosch Kiox 300 Display</b>

A causa di problemi mondiali nelle catene di consegna, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.