



Datasheet E-Power iLink 180 Race

For more informations visit www.corratec.de

iLINK 180

E-Power iLink 180 Race

Telaio: Corratec E-Power iLink 180

Componenti: Bosch Performance Line CX

Dimensione: 42, 48, 52

Colori:



The rendering is for reference only

TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Lussuoso telaio in carbonio con escursione di 180 mm.
- Shadow Edge Tube 2.0 - il telaio corratec E-Bike più stabile e sicuro al mondo.
- Latecnologia Inside Link è stata sviluppata per le E-MTB.
- Massima rigidità con peso minimo.
- 85 NM di prestazioni massime.
- 625 WH di autonomia massima.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power iLink 180
FORCELLA:	Rockshox Yari Motion Control RC 29" Boost
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	Rockshox Super Deluxe
FRENI:	Magura MT Thirty anteriore Magura MT Thirty posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy
MANUBRIO:	ZZYZX SL Alloy Handlebar
SELLA:	Selle Italia Model X
REGGISELLA:	Kindshock 900i

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM X-SYNC 2 34T
CASSETTA:	SRAM CS PG1210 11-50T
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM GX Eagle Lunar 12S
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM SX Eagle Single Click E Trigger

RUOTE:

CERCHIO:	ZZYZX Cross Attack 29 Boost anteriore ZZYZX Cross Attack 650B posteriore
PNEUMATICO:	Michelin Wild Enduro TLR 29 anteriore Michelin Wild Enduro TLR 650B+ posteriore

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 34
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	180 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	203 mm anteriore 203 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance Line CX
BATTERIA:	BOSCH PowerTube 625Wh