



Datasheet E-Power iLink 180 Race

For more informations visit www.corratec.de

iLINK 180

E-Power iLink 180 Race

Telaio: Corratec E-Power iLink 180 Boost

Componenti: Sram NX Eagle

Dimensione: 42, 48, 52

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Telaio in carbonio ultraleggero con carro posteriore in carbonio con escursione di 180 mm.
- Tutte le eccezionali caratteristiche della tecnologia iLink ora anche nelle e-bike.
- Shadow Edge Tube 2.0 - il telaio per e-bike corratec più stabile e sicuro al mondo.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	65	77	1236	445	455	616
48	611	97	65	77	1248	445	465	621
52	623	106	65	77	1262	445	475	629

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec E-Power iLink 180 Boost
FORCELLA:	Rockshox Yari RC 29"
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	Rockshox Super Deluxe Select
FRENI:	SRAM Guide anteriore SRAM Guide T posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy
MANUBRIO:	ZZYZX SL Alloy Handlebar
SELLA:	Selle San Marco Gnd Full-fit
REGGISELLA:	Kindshock 900i

RUOTE:

CERCHIO:	ZZYZX X30 anteriore ZZYZX X30 posteriore
PNEUMATICO:	Michelin E-Wild 29 anteriore Michelin E-Wild 650B posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM X-SYNC 2 34T
CASSETTA:	SRAM CS PG1210 11-50T
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM GX Eagle Lunar 12S
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM NX Eagle Single Click

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 34
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 11 13 15 17 19 22 25 28 32 36 42 50
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	180 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	203 mm anteriore 203 mm posteriore
MOTORE:	BOSCH Performance CX Race
BATTERIA:	BOSCH PowerTube 625Wh
ACCESSORI:	Bosch Kiox 300 Display

A causa di problemi mondiali nelle catene di consegna, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.