



Datasheet Revo BOW SL Factory

For more informations visit www.corratec.de

REVO BOW

Revo BOW SL Factory

Telaio: Corratec Revo BOW SL

Componenti: Sram AXS Eagle 12S

Dimensione: 39, 44, 49, 54

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Il nuovo **Bow Hardtail**, estremamente rigido e allo stesso tempo superleggero.
- Pozzetto ordinato con **cavi completamente interni**.
- Circuito elettronico senza fili **Sram Eagle AXS**.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	74	1085	425	407	605
44	600	100	69	74	1106	425	426	610
49	625	110	69	74	1132	425	448	620
54	650	121	69	74	1158	425	469	630

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec Revo BOW SL
FORCELLA:	Rockshox SID SL Ultimate 29" Boost
FRENI:	SRAM Level Ultimate anteriore SRAM Level Ultimate posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX SLR Carbon
SELLA:	Selle Italia Superflow Carbon
REGGISELLA:	ZZYZX Carbon Seatpost

RUOTE:

CERCHIO:	DT Swiss XCR 1200 Spline anteriore DT Swiss XCR 1200 Spline posteriore
PNEUMATICO:	Schwalbe Racing Ray anteriore Schwalbe Racing Ralph posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM XX1 Eagle DUB
CASSETTA:	SRAM XG1299 Eagle
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM XX1 Eagle AXS 12S
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM AXS Eagle

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 32
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12S; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 52
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	100 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con delle modifiche.