



Datasheet Revo BOW SL Pro

For more informations visit www.corratec.de

REVO BOW

Revo BOW SL Pro

Telaio: Corratec Revo BOW SL

Componenti: Rockshox SID SL Select 29" 100mm

Dimensione: 39, 44, 49, 54

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Il nuovo Bow Hardtail, estremamente rigido e allo stesso tempo superleggero.
- Pozzetto ordinato con cavi completamente interni.
- Il nobile telaio in carbonio offre le migliori proprietà di smorzamento nelle lunghe escursioni giornaliere.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	74	1085	425	407	605
44	600	100	69	74	1106	425	426	610
49	625	110	69	74	1132	425	448	620
54	650	121	69	74	1158	425	469	630

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec Revo BOW SL
FORCELLA:	Rockshox SID SL Select 29" Boost
FRENI:	Shimano SLX anteriore Shimano SLX posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX SLR Carbon
SELLA:	Selle Italia Model X
REGGISELLA:	ZZYZX Carbon Seatpost

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	Shimano Deore SLX
CASSETTA:	SRAM CS PG1230 11-50T
DERAGLIATORE POSTERIORE:	Shimano DEORE XT SGS 12S
LEVE DEL CAMBIO:	Shimano SLX

RUOTE:

CERCHIO:	DT Swiss M 1900 Spline 29 anteriore DT Swiss M 1900 Spline 29 posteriore
PNEUMATICO:	Schwalbe Racing Ray anteriore Schwalbe Racing Ray posteriore

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 32
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 33 39 45 51
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	100 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.