



# Datasheet Revo BOW SL Pro Team

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

## REVO BOW

### Revo BOW SL Pro Team

Telaio: Corratec Revo BOW SL

Componenti: Rockshox SID SL Select 29" Boost

Dimensione: 39, 44, 49, 54

Colori:



#### TECNOLOGIE



#### DESCRIZIONE

- Il nuovo **Bow Hardtail**, estremamente rigido e allo stesso tempo superleggero.
- Pozzetto ordinato con **cavi completamente interni**.
- Design eccezionale e **componenti di lusso**.

#### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69	74	1085	425	407	605
44	600	100	69	74	1106	425	426	610
49	625	110	69	74	1132	425	448	620
54	650	121	69	74	1158	425	469	630

#### ALLESTIMENTO

##### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec Revo BOW SL</b>
FORCELLA:	<b>Rockshox SID SL Select 29" Boost</b>
FRENI:	<b>SRAM DB G2R anteriore</b> <b>SRAM DB G2R posteriore</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX SLR Carbon</b>
SELLA:	<b>Selle Italia Superflow Manganese</b>
REGGISELLA:	<b>ZZYZX Carbon Seatpost</b>

##### RUOTE:

CERCHIO:	<b>DT Swiss XMC1501 Spline Boost anteriore</b> <b>DT Swiss XMC1501 Spline Boost posteriore</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Racing Ralph anteriore</b> <b>Schwalbe Racing Ray posteriore</b>

##### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM X01 Eagle DUB</b>
CASSETTA:	<b>SRAM XG1295 Eagle</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM X01 Eagle</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM X01 Eagle Trigger 12S</b>

##### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 32</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12S; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 52</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>100 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore</b> <b>160 mm posteriore</b>

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la bicicletta può essere consegnata con delle modifiche.