



Datasheet Revolution iLink SL Pro Team

For more informations visit www.corratec.de

R
iLink

Revolution iLink SL Pro Team

Telaio: Corratec Revolution iLink

Dimensione: 44, 48, 52

Colori:



TECNOLOGIE



DESCRIZIONE

- Escursione delle sospensioni di 120 mm per un piacere di guida superiore sui percorsi tecnici.
- TECNOLOGIA iLink - il triangolo posteriore senza blocco separato consente di ottenere la massima propulsione.
- L'angolo di sterzata più piatto garantisce un maggiore comfort nei tour Allmountain.

TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	589	101	68	75	1144	435	445	610
48	616	108	68	75	1171	435	460	615
52	632	124	68	75	1192	435	475	630

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO:	Corratec Revolution iLink
FORCELLA:	Rockshox SID Select 29" Boost
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	Rockshox Deluxe Select
FRENI:	SRAM G2 anteriore SRAM G2 posteriore
ATTACCO:	ZZYZX SL Alloy Stem
MANUBRIO:	ZZYZX SLR Carbon
SELLA:	Selle Italia Superflow Manganese
REGGISELLA:	Kindshock LEV Integra

RUOTE:

CERCHIO:	DT Swiss XM1700 Spline
PNEUMATICO:	Schwalbe Racing Ray anteriore Schwalbe Racing Ralph posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	SRAM X1C Eagle Boost DUB
CASSETTA:	SRAM XG1295 Eagle
DERAGLIATORE POSTERIORE:	SRAM X01 Eagle
LEVE DEL CAMBIO:	SRAM GX Eagle

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	1s; 32
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	12S; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 52
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	120 mm
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	180 mm anteriore 160 mm posteriore

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.