



# Datasheet Revolution iLink SL Pro Team

For more informations visit [www.corratec.de](http://www.corratec.de)

**R**  
iLink

## Revolution iLink SL Pro Team

Telaio: Corratec Revolution iLink 29 SL

Componenti: Sram GX Eagle

Dimensione: 44, 48, 52

Colori:



### TECNOLOGIE



### DESCRIZIONE

- Escursione delle sospensioni di 120 mm per un piacere di guida superiore sui percorsi tecnici.
- Tecnologia iLink: il triangolo posteriore senza blocco separato consente di ottenere la massima propulsione.
- L'angolo di sterzata più piatto garantisce un maggiore comfort nei tour Allmountain.

### TELAIO

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	586	101	69	76	1137	435	445	604
48	613	108	69	76	1164	435	469	609
52	629	124	69	76	1182	435	484	625

### ALLESTIMENTO

#### PRINCIPALE:

TELAIO:	<b>Corratec Revolution iLink 29 SL</b>
FORCELLA:	<b>Rockshox SID Select 29" Boost</b>
AMMORTIZZATORE POSTERIORE:	<b>Rockshox Deluxe Select+</b>
FRENI:	<b>SRAM G2</b>
ATTACCO:	<b>ZZYZX SL Alloy Stem</b>
MANUBRIO:	<b>ZZYZX SLR Carbon</b>
SELLA:	<b>Selle Italia Superflow Manganese</b>
REGGISELLA:	<b>Kindshock LEV Integra</b>

#### RUOTE:

CERCHIO:	<b>DT Swiss XM1700 Spline</b>
PNEUMATICO:	<b>Schwalbe Racing Ray anteriore Schwalbe Racing Ralph posteriore</b>

#### TRASMISSIONE:

GUARNITURA:	<b>SRAM X1C Eagle Boost DUB</b>
CASSETTA:	<b>SRAM XG1295 Eagle</b>
DERAGLIATORE POSTERIORE:	<b>SRAM X01 Eagle</b>
LEVE DEL CAMBIO:	<b>SRAM GX Eagle</b>

#### SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:	<b>1s; 32</b>
RAPPORTI DELLA CASSETTA:	<b>12S; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 52</b>
ESCURSIONE DELLA FORCELLA:	<b>120 mm</b>
DIMENSIONE DISCHI FRENO:	<b>180 mm anteriore 160 mm posteriore</b>

A causa di problemi mondiali nelle catene di consegna, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento.